

Hegn mod ræv type O-120



Hegn mod ræv type O-120 er det omkostningseffektive hegn mod ræve. Denne type anses for at være **ræveafvisende**, ikke **rævesikkert**. Denne hegnsstandard bør overvejes ifm. indhegning af f.eks. vildtfuglereservater, hvor der ikke er krav om at hegnet er 100% rævesikkert, men dog har en præventiv virkning mod ræve. Hegnsstandarden er ikke egnet til professionelt fjerkræhold.

Hegnet er opbygget med et 120 cm højt og robust stålgærde med 15 vandrette tråde. Over øverste tråd i nethegnet monteres en strømførende tråd, ligesom der monteres en strømførende tråd på afstandsisolatorer i bunden. De 2 tråde afskrækker ræven fra at kravle over, eller grave sig under hegnet.

Der anvendes Poda Hegnspæle (illustreret) eller Poda Økopæle. For optimal virkning kræves det, at vegetation holdes væk fra de strømførende tråde

For ekstra sikkerhed kan et nethegn også lægges ud på jorden på ydersiden af hegnet. Dette net forbindes med det lodrette nethegn med ringclips.

- A: Stålgærde 122cm/15/15 100m
- B: Mellemstolper:
Poda hegnspæl Ø8x200cm eller
Økopæl® 1/2 Ø10-12x210cm
FSC® 100%
- B1: Hjørnestolper:
Poda hegnspæl Ø14x250cm eller
Økopæl® 1/2 Ø14-16x250cm
FSC® 100%
- C: Superwire 2,5mm HT ZnAlu
- D: Ringisolator XDI m/skrue
- E: Afstandsisolator til nethegn

